PRO LUB HD 20 SPRAY

PROTETTIVO LUBRIFICANTE SINTETICO AL PTFE

CARATTERISTICHE

PRO LUB HD 20 SPRAY è un protettivo sintetico con spiccate proprietà lubrificanti: la qualità degli additivi presenti ne fanno un prodotto dagli svariati utilizzi.

PRO LUB HD 20 SPRAY diventa indispensabile in quei casi in cui si desideri una protezione che non macchi attrezzature o materiali e che si dimostri estremamente efficiente. Utilizzato per la protezione degli stampi delle materie plastiche **PRO LUB HD 20 SPRAY** lascia infatti sui manufatti un film protettivo fine leggermente grasso ma molto coprente. Tale film non crea nessun problema durante la fase produttiva e dopo poche stampate viene eliminato completamente senza interferire con successive operazioni di verniciatura o metallizzazione. Tal strato è dotato di elevata resistenza alla corrosione, al dilavamento ed al vapore.

PRO LUB HD 20 SPRAY non cola, non si secca e ha ottime capacità protettive ed antiusura. Il prodotto, oltre alle indubbie capacità coprenti, resiste ad elevate pressioni, previene i fenomeni di attrito e di stick slip grazie ad un eccellente potere lubrificante.

PRO LUB HD 20 SPRAY aiuta egregiamente a prevenire la formazione di ruggine e la corrosione su macchinari, oggetti o particolari ferrosi e conserva le sue qualità lubrificanti in un arco di temperatura notevolmente ampio:

da -20° C a +140° C.

Qui di seguito possiamo riassumere le proprietà principali:

- **Protettive;**
- **Lubrificanti;**
- **Dewatering;**
- **Antiadesive.**

IMPIEGHI

- **Protezione di stampi metallici, viti, bulloni, tubi ed attrezzature in genere;**
- **Lubrificante per guide di scorrimento, cerniere, ingranaggi;**
- **Lubrificante per assemblaggio parti metalliche nell'industria delle costruzioni.**

MODALITA' D'USO

Agitare bene la bombola sino a sentire ruotare liberamente la pallina. Al fine di ottenere il miglior risultato le superfici da lubrificare dovranno essere sgrassate, pulite ed asciutte.

Applicare **PRO LUB HD 20 SPRAY** spruzzando da una distanza di 30-35 cm senza eccedere nella quantità, ma limitandosi a formare un velo lubrificante uniforme e sottile.

NOTE

Il prodotto viene fornito con erogatore a cannuccia. Se si desidera sfruttare le capacità lubrificanti(per esempio come grasso per cuscinetti) si consiglia di mantenere tale erogazione. Nel caso si volesse un film più sottile e meno untuoso per la protezione delle superfici, a richiesta, è possibile montare apposito erogatore.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	aerosol
Colore:	pasta bianca/beige
Odore:	trascurabile
Solubilità con acqua:	insolubile
Componenti:	oli minerali, additivi, addensanti

Revisione: n° 02 del 30/03/2017

ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.