

APPLICAZIONI

DETERMAT SS/O è un disincrostante acido non schiumogeno. La particolare miscela di acidi minerali forti consente l'asportazione anche dei più tenaci residui di sali di calcio, pietra del latte, caseinati, ecc. degli impianti in acciaio inox nel settore lattiero-caseario e conserviero.

DETERMAT SS/O è particolarmente indicato per:

- impianti C.I.P.
- pastorizzatori
- centrifughe
- pulitrici
- scrematrici
- riempitrici

DETERMAT SS/O può essere utilizzato sia ad immersione che a ricircolo.

DETERMAT SS/O è utilizzabile con acque di qualsiasi durezza ed è adatto per la disincrostazione di membrane osmotiche con modi e percentuali d'uso che vanno definite sulla base delle indicazioni dei costruttori degli impianti stessi.



MODALITA' D'USO

DETERMAT SS/O evidenzia le sue migliori capacità di pulizia se viene utilizzato ad una concentrazione compresa tra 1 e 2% per incrostazioni leggere e tra il 2 e il 3% per le più pesanti. L'esatta concentrazione va comunque definita a seconda dell'entità dell'intervento da effettuare e con un tempo di contatto necessario alla rimozione del deposito.

Le attrezzature e le superfici così trattate, dovranno essere perfettamente risciacquate con acqua di rete ed igienizzate (AMMONIOGEN) prima del successivo utilizzo.



CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	giallognolo
Odore:	pungente
pH:	1-2 in soluzione 1%
Solubilità in acqua:	completa

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto solo su acciaio inox.

Revisione:

n°02 del 30/12/2016