



APPLICAZIONI

DETERMAT SS è un disincrostante acido MEDIO-FORTE non schiumogeno per il lavaggio degli impianti in acciaio inox nel settore lattiero-caseario e conserviero.

DETERMAT SS è particolarmente indicato per:

- impianti C.I.P.
- pastorizzatori
- centrifughe
- pulitrici
- scrematrici
- riempitrici

La sua particolare formulazione in linea con le più attuali prescrizioni consente un lavaggio completo ed una eliminazione dei sali di calcio, pietra da latte, dei caseinati ecc. sia a immersione che a ricircolo.

DETERMAT SS è utilizzabile con acque di qualsiasi durezza ed è adatto per la disincrostazione di membrane osmotiche con modi e percentuali d'uso che vanno definite sulla base delle indicazioni dei costruttori degli impianti stessi. È particolarmente efficace nella passivazione di nuovi impianti CIP e lavaggio bottiglie.

MODALITA' D'USO

DETERMAT SS, come disincrostante, evidenzia le sue migliori capacità di pulizia se viene utilizzato ad una concentrazione compresa tra 2 e 4% per incrostazioni leggere e tra il 4% e 8 % per le più pesanti in un intervallo di temperature tra 20 e 60°C. L'esatta concentrazione va comunque definita a seconda dell'entità dell'intervento da effettuare e con un tempo di contatto necessario alla rimozione del deposito. Per applicazioni CIP la % di utilizzo è compresa tra 1 e 2,5% in funzione del tipo di calcare e dell'applicazione.

Le attrezzature e le superfici così trattate dovranno essere perfettamente risciacquate con acqua di rete ed igienizzate (AMMONIOGEN) prima del successivo utilizzo.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	da incolore a paglierino
Odore:	pungente
pH:	1-2 in soluzione 1%
Solubilità in acqua:	completa

AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto solo su acciaio inox.

Revisione: n°01 del 04/09/2012