ENO ANTICAL SPECIAL

DISINCROSTANTE INIBITO DEL CALCARE

CARATTERISTICHE

ENO ANTICAL SPECIAL è un prodotto a reazione acida, tamponato, che permette di solubilizzare perfettamente i depositi inorganici costituiti da carbonati e fosfati. Grazie alla presenza di tensioattivi specifici è in grado di attaccare anche le incrostazioni più "vecchie", solubilizzandole perfettamente.

ENO ANTICAL SPECIAL contiene particolari inibitori di corrosione che, passivando le superfici metalliche trattate, impediscono che si abbiano fenomeni di corrosione e di attacco che potrebbero danneggiare impianti particolarmente delicati.

- **FACILE DA USARE**
  Non contiene acido muriatico ed è quindi impiegabile con estrema facilità. Pur essendo un prodotto chimico concentrato, e quindi da usare come tale, non presenta odori o vapori fastidiosi.

- **STABILE ED ECONOMICO**
  ENO ANTICAL SPECIAL si conserva integro e stabile per anni ed essendo molto concentrato si dimostra efficace già a basse concentrazioni. Un chilogrammo di **ENO ANTICAL SPECIAL** è in grado di asportare completamente sino a 1 kg di incrostazione calcarea.

- **SICURO PER L'IMPIANTO E GLI OPERATORI**
  La mancanza nella formula di acidi forti e la presenza di inibitori di corrosione particolarmente efficaci rendono il prodotto estremamente sicuro e praticamente a PROVA DI ERRORE! È possibile infatti DIMENTICARE nell'impianto la soluzione disincrostante: il prodotto **ENO ANTICAL SPECIAL** ***non presenterà alcuna azione corrosiva rilevabile nei riguardi dei metalli ferrosi e delle parti in gomma, sughero o materiale plastico***, purché impiegato a concentrazioni inferiori al 20% e purché il tempo di contatto non superi le 24-48 ore.

IMPIEGHI

ENO ANTICAL SPECIAL è particolarmente indicato per rimuovere le incrostazioni che si formano nelle parti calde di lavabottiglie e pastorizzatori e che causano, per insufficiente scambio termico, un minor rendimento degli impianti.

ENO ANTICAL SPECIAL è specificatamente indicato per disincrostare gli impianti delicati come serpentine, scambiatori, evaporatori ed attrezzature che vanno trattate per immersione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per le lavabottiglie svuotare i maceri di eventuali poltiglie, melme e residui di detersivo che potrebbero sminuire l'azione dell'**ENO ANTICAL SPECIAL**. Riempire poi le vasche con acqua, almeno sino al livello delle pompe, ed aggiungere dal 4 al 20% di **ENO ANTICAL SPECIAL.** Avviare quindi l'impianto, come per un uso normale, per il tempo necessario alla disincrostazione (da 1 a 3 ore) e controllare l'acidità della soluzione lavante, con le apposite cartine, per mantenere il pH a valori non superiori a 1-2.

ENO ANTICAL SPECIAL va usato mediante immersione, riempimento o circolazione, a seconda del tipo di apparecchiatura, in concentrazione del 3-20%. È importante ricordare che l'azione viene esaltata lavorando a temperature superiori a quelle ambiente: a 40-50° C si potrà effettuare una disincrostazione in circa metà tempo.

PROPRIETA' CHIMICO – FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	rosa chiaro
Miscibilità con acqua:	totale
Odore:	leggero
Densità a 20°C:	1,3 kg/lt
pH:	2 (in soluzione all'1%)

DA USARE ESCLUSIVAMENTE PER L'IGIENE DELLA CANTINA

Revisione: n°01 del 18/06/2013

ACCA S.p.A. Industria Chimica
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.