

## CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

**TECHSOL HD 119** è una miscela di solventi sintetici realizzato allo scopo di sostituire in numerose applicazioni tutti quei prodotti clorurati come acetone, alcoli, senza per questo dover rinunciare alla "forza" del prodotto.

**TECHSOL HD 119** sostituisce egregiamente detti prodotti ed è formulato in modo da essere particolarmente attivo su colle, collanti residui di adesivi.

**TECHSOL HD 119** è dotato di caratteristiche molto Interessanti:

- Elevato potere solvente. Può essere infatti impiegato per rimuovere inchiostri, grassi, paraffine, residui catramosi e soprattutto colle;
- **TECHSOL HD 119** è caratterizzato da una veloce evaporabilità così, laddove necessario, si possano diminuire i tempi di asciugatura.
- Sicuro su tutti i metalli e sulla maggior parte delle materie plastiche;
- Asciuga rapidamente così da lasciare i pezzi o le superfici trattate, sgrassati ed asciutti in pochissimo tempo;

**TECHSOL HD 119** può essere convenientemente utilizzato:

- nelle aziende che producono materiale per grafica pubblicitaria;
- nelle aziende che producono macchinari o quant'altro e che hanno necessità di applicare e rimuovere etichette ecc.;
- da rivenditori di macchine e attrezzature, che per personalizzare i prodotti hanno la necessità di applicare etichette su superfici pulite e/o di rimuoverne di vecchie quali, scritte prespaziate, loghi ecc.;
- nelle aziende che ripristinano macchine e macchinari, che effettuano manutenzioni straordinarie o per messa a norma;
- dove, per questioni di imballaggio, sono rimasti residui di colla di nastro adesivo, nastri rinforzati, nastri biadesivi ecc.

**TECHSOL HD 119** può essere anche utilizzato in sostituzione dei comuni solventi clorurati per tutte le operazioni di sgrassaggio industriale, tenendo presente che in alcuni casi, in considerazione delle diverse caratteristiche fisiche del prodotto rispetto ai clorurati, potrà essere necessario adattare il ciclo di lavorazione.

## MODALITA' D'USO

**TECHSOL HD 119** deve essere usato a freddo e può essere utilizzato in diversi modi:

- È possibile utilizzare **TECHSOL HD 119** a spruzzo, a pennello, o a straccio;
- Per immersione;

e tenendo in considerazione la sua elevata evaporabilità è utilizzabile in:

- In lavatrici a cesto, a tunnel, a tamburo rotante, a sbattimento, a spruzzo ecc.

Alla fine dell'operazione di pulizia e/o sgrassaggio, se i tempi di lavorazione lo richiedessero, si può accelerare il processo di asciugatura semplicemente con un getto d'aria.

È opportuno sottolineare che i pezzi e/o manufatti lavati e sgrassati con **TECHSOL HD 119**, in caso di particolari ferrosi possono essere protetti dalle ossidazioni ricorrendo alla gamma dei prodotti HD 15.

**NOTA:** Attenzione **TECHSOL HD 119** può intaccare alcuni tipi di vernici.

## CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	liquido
Colore:	incoloro
Odore:	caratteristico
Infiammabilità:	> 42°C
Miscibilità con acqua:	non miscibile



Revisione:

n° 02 del 02/08/2012