



ALISBLOC HD 124 AEROSOL

LUBRIFICANTE PENETRANTE SBLOCCANTE CERTIFICATO H1 PER IL COMPARTO ALIMENTARE

CARATTERISTICHE

ALISBLOC HD 124 AEROSOL è un olio penetrante sbloccante contenente politetrafluoroetilene (P.T.F.E. o teflon) in comoda confezione spray da 500 ml. Il prodotto possiede la certificazione NSF H1 come lubrificante per il contatto accidentale con gli alimenti.

ALISBLOC HD 124 AEROSOL non si secca e ha ottime capacità protettive ed antiusura.

ALISBLOC HD 124 AEROSOL è in grado di ridurre gli sforzi torcenti e grazie alla sua struttura molecolare riduce i giochi rendendo meno rumorosi ingranaggi, manovellismi ecc. in movimento. La sua particolare formulazione associa il potere penetrante sbloccante degli additivi sintetici con l'eccezionale potere lubrificante del PTFE.

ALISBLOC HD 124 AEROSOL è resistente all'azione di dilavamento dell'acqua.

Le caratteristiche di **ALISBLOC HD 124 AEROSOL** ne fanno un prodotto con un campo d'applicazioni estremamente ampio:

- trasportatori in acciaio a nastri o rulli;
- attrezzature e impianti alimentari e produzione bevande;
- imbottigliatrici;
- inscatolatrici;
- ingranaggi in plastica;
- serrature;
- laminazione e trafilatura di metalli vari;
- trasmissioni a catena;
- cerniere;
- guide;
- stampi e guide di scorrimento;
- saracinesche avvolgibili;
- ed ovunque vi sia attrito.

MODALITA' D'IMPIEGO

Spruzzare **ALISBLOC HD 124 AEROSOL** sul particolare da sgriappare, attendere qualche istante affinché il liquido penetri a fondo, quindi procedere al normale smontaggio.

Può a volte accadere che un solo spruzzo non sia sufficiente. Si consiglia in questo caso di ripetere l'operazione.

Dopo aver lasciato agire per qualche minuto anche il bullone più ostinato si allenterà con estrema facilità.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	aerosol
Colore:	bianco
Odore:	trascurabile
Solubilità con acqua:	insolubile
Infiammabilità:	infiammabile il propellente

Numero di certificazione NSF H1: 157551

Revisione: n° 00 del 06/09/2018