



# HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

**DETERGENTE SCHIUMOGENO SPRAY PER LA PULIZIA A FONDO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILCONVETTORI E FILTRI**

## CARATTERISTICHE

**HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL** è un detergente schiumogeno in forma spray studiato per eliminare lo sporco e per mantenere la massima efficienza degli impianti di climatizzazione. Utilizzato su split, motocondensanti, ventilconvettori, pacchi alettati, ecc. ne ottimizza il rendimento facendo mantenere all'impianto la massima efficienza di scambio termico.

**HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL** può convenientemente essere utilizzato per la pulizia dei filtri antipolvere ed antipolline generalmente antistatici al pacco di scambio. La sua forma schiumogena ne garantisce la massima efficacia sia su superfici piane che in verticale: la persistenza della schiuma consente di mantenere prolungati i tempi di contatto ed ottenere la migliore pulizia possibile della superficie.

La confezione di **HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL** è studiata per garantire:

### EFFICIENZA

**HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL** è in grado di sgrassare e di rimuovere gli sporchi difficili anche in presenza di impianti con lunghi periodi di assenza di manutenzione;

### ECONOMICITA'

**HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL** grazie al ripristino di efficienza di scambio termico degli scambiatori, permette il controllo dei consumi e la loro conseguente gestione ed ottimizzazione, con conseguente risparmio sulle bollette di energia elettrica;

### SICUREZZA

**HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL**, essendo preparato con principi attivi di ultima generazione, rispetta i più severi criteri di sicurezza per l'operatore; inoltre l'assenza di solventi e di componenti particolarmente aggressivi permette di utilizzarlo senza particolari precauzioni favorendo fortemente l'operatività.

## MODALITA' D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Applicare **HD 122 CLIMANET FOAM PLUS AEROSOL** su tutta la superficie da pulire, attendere il tempo necessario affinché la schiuma espliciti appieno la sua attività emulsionante dello sporco, quindi risciacquare con acqua pulita. Nel caso di applicazioni su pacchi di scambio, ventilconvettori o split sui quali il trattamento venga effettuato nel periodo estivo, sarà sufficiente per il loro risciacquo la sola acqua di condensa.

Qualora per questione di tempo o temperatura, la schiuma si seccasse completamente sarà sufficiente risciacquare con acqua senza applicare nuovamente il prodotto in quanto lo sporco, il grasso, ecc. resterà comunque emulsionato e staccato dal supporto.

È bene tener presente che dopo aver pulito gli scambiatori che immettono aria climatizzata in ambienti chiusi è sempre consigliabile procedere ad una igienizzazione degli stessi, utilizzando convenientemente **HD 123 CLIMA IG PLUS AEROSOL**, così da debellare fortemente il pericolo di inquinamenti organici.

## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	Aerosol
Colore:	bianco
Odore:	Fresco eucalipto
Infiammabilità:	infiammabile



## NOTE

Il prodotto è confezionato in bombole con contenuto netto 600 ml e volume pari a 800 ml.

Revisione: n° 00 del 21/01/2020