METALGLAS HD 3

SGRASSANTE PER METALLI

APPLICAZIONI

METALGLAS HD 3 è un prodotto sgrassante alcalino ad azione antiossidante, da utilizzare per il lavaggio di pezzi meccanici imbrattati da residui di lavorazione.
Il prodotto, infatti, è particolarmente indicato per sciogliere ed eliminare quelle sostanze che compongono normalmente i protettivi antiruggine, sia oleosi che cerosi, i lubrificanti e gli oli da taglio, sia minerali che sintetici, calamina ecc...

METALGLAS HD 3 è stato additivato con componenti ad azione antiossidante che impediscono la formazione di ruggine ed ossidazioni varie sui pezzi prima delle lavorazioni successive.
Tale protezione è di carattere temporaneo, ben diversa da una fosfatazione, comunque più che sufficiente per le normali esigenze.

MODALITA' D'IMPIEGO

METALGLAS HD 3 è utilizzabile anche per impieghi manuali in quei casi in cui non sia possibile utilizzare delle apposite apparecchiature, ma il prodotto è stato ideato per sfruttare al meglio le macchine lavapezzi.
Indipendentemente dal tipo di macchina (a macero, ad ugelli, a cestello, a tunnel rotante, ecc.) **METALGLAS HD 3** va utilizzato in concentrazioni dello 0,3 - 0,8%, (da 3 a 8 etti ogni 100 litri di acqua) tenendo presente che per ogni otto ore di lavoro si rende necessario un reintegro del 10% circa della quantità del primo carico di prodotto.
I dosaggi esatti sono comunque meglio determinati dall'operatore stesso in quanto dipendono dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura di lavaggio e, ovviamente, dal tipo e dalla quantità di sporcizia da asportare.

In presenza di leghe "gialle" (rame, ottone, bronzo ecc.) verificare che **METALGLAS HD 3** non provochi opacizzazioni od imbrunimenti indesiderati.

IL PRODOTTO NON È INDICATO PER LA PULIZIA DEI PEZZI IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE del METALGLAS HD 3 POLVERE

Stato fisico:	polvere granulare pesante
Colore:	bianco
Miscibilità con acqua:	10%
Odore:	inodore
Densità a 20°C:	1,1 g/ml (apparente)
pH:	12 in soluzione all'1%

Il **METALGLAS HD 3** esiste anche in versione **LIQUIDA.**
Esso mantiene invariate le caratteristiche di azione del prodotto polvere avendo, ovviamente, caratteristiche chimico - fisiche diverse.

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE del METALGLAS HD 3 LIQUIDO

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	incolore
Odore:	inodore
Densità a 20°C:	1,20 g/ml
pH:	12 in soluzione all'1%
Solubilità in acqua:	completa

METALGLAS HD 3 LIQUIDO va usato in concentrazioni dello 0,5 - 5% (da ½ chilo a 5 chili ogni 100 litri di acqua) secondo i casi.

Revisione: n° 3 del 24/03/2017

ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.