PRO CER HD 15/80

PROTETTIVO ANTICORROSIVO CEROSO

APPLICAZIONI

PRO CER HD 15/80 è un protettivo anticorrosivo a lunga durata e molto resistente che forma un film ceroso soffice per la protezione e lubrificazione del pezzo. Le caratteristiche di **PRO CER HD 15/80** sono le seguenti:

- Ferma l'ossidazione e la corrosione su alluminio;
- Ferma la ruggine e la corrosione su ferro e acciaio per lunghissimo tempo (superiore a 18 mesi se lo stoccaggio non viene fatto all'esterno);
- Resiste a sporco, polvere e vibrazioni;
- Non contiene solventi clorurati;
- Sicuro sulle superfici;
- Facilmente rimovibile mediante solvente (SOLV 115 o 117) o diluente.

Contrariamente alle vernici antiruggine ed ai procedimenti chimici per la protezione dalla corrosione, il **PRO CER HD 15/80** ha la funzione di proteggere temporaneamente le superfici metalliche verniciate e non, e può in seguito essere facilmente rimosso con i nostri solventi SOLV 115 o SOLV 117, oppure con una piccola idropulitrice ed il nostro DECERVAP HD 25 a 100° C.
L'applicazione del **PRO CER HD 15/80** lascia, secondo le necessità dell'operatore, uno strato protettivo più o meno consistente che, oltre ad isolare e proteggere contro gli agenti atmosferici corrosivi, preserva i pezzi dal danneggiamento dovuto a piccoli urti o graffiature.

PRO CER HD 15/80 è in grado di proteggere per lunghi periodi macchinari, attrezzature o parti metalliche stoccate all'aperto e/o senza tettoie.

PRO CER HD 15/80, quando applicato, forma un soffice velo ceroso che si comporta come una barriera contro aria, sale e vapori corrosivi. È indicato per diverse tipologie di campi: aviazione, settore marino ed automotive. Lo strato protettivo non interagisce in alcun modo con gli svariati tipi di materiali sui quali può essere applicato, come ad esempio vernici, anche di scarso pregio, cromature, vetri, parti in gomma o plastica. Le applicazioni tipiche per **PRO CER HD 15/80** sono: protezione veicoli terrestri e strutture marine, parti metalliche, elevatori, protezione catene e pulegge ecc.

MODALITA' D'USO

Per l'ottenimento del miglior risultato nella protezione di qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona norma che lo stesso sia perfettamente pulito ed asciutto.

PRO CER HD 15/80 è estremamente facile da usare e può essere applicato a pennello o anche a spruzzo (verificare in questo caso un'ulteriore diluizione con solvente).

PROPRIETA'

Aspetto:	emulsione cerosa
Colore:	Giallo/paglierino
Flash Point:	>62°C
Densità a 20°C:	0,800 kg/l

Prova	Norma di riferimento	Risultato	Film protettivo residuo
Camera a nebbia salina	ASTM B 117	50 ORE	50 %

Revisione: n° 03 del 29/03/2017

ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.