BENT GREASE HD 33

GRASSO INFUSIBILE INCOLORE

CARATTERISTICHE

BENT GREASE HD 33 è un grasso speciale infusibile che, per le applicazioni ad elevata temperatura, rappresenta la soluzione, sia economicamente sia tecnicamente, più indicata.
Il punto di fusione di un grasso normale si aggira attorno ai 180-190° C; oltre tale temperatura si ha lo scioglimento del grasso con conseguente annullamento del suo potere lubrificante.
BENT GREASE HD 33, ha invece una resistenza termica che va da -20°C sino a circa 200°C con "picchi" di temperatura in "discontinuo" di circa 300°C e non presenta assolutamente punto di goccia; pertanto, non presentando punto di fusione, non scorre, non liquefa e non perde consistenza, nemmeno vicino al punto di ignizione o decomposizione.
BENT GREASE HD 33 è inoltre assolutamente insolubile in acqua ed è esente da siliconi.

APPLICAZIONI

L'impiego di BENT GREASE HD 33 è consigliabile in diversi casi:

- Cuscinetti lenti a sfere, a rulli sottoposti ad alta temperatura e pressione;
- Strumenti elettronici e meccanici (anche per parti in plastica) soggetti all'umidità;
- Carrelli e ruotismi per forni di cottura, di essiccatoi e di esautori;
- Pistoni ceramici delle pompe ad alta pressione;
- Nell'industria tessile, ceramica, nelle cartiere, nello stampaggio delle materie plastiche e dei metalli.
- Per la lubrificazione di tutti quei sistemi, valvole, saracinesche ecc., che siano anche in presenza di vapore.
- È ideale nei sistemi chiusi dove è necessaria l'assoluta stabilità nel tempo. Come per esempio piccoli elettrodomestici che sviluppino temperatura.

MODALITA' D'USO

Si consiglia di pulire accuratamente i pezzi da lubrificare per liberarli da eventuali residui carboniosi lasciati da altri grassi e di impiegare **BENT GREASE HD 33** in quantità limitata, essendo il prodotto altamente efficace.
BENT GREASE HD 33 viene applicato con i tradizionali sistemi di erogazione utilizzati per tutti i grassi in riferimento alla consistenza.

BENT GREASE HD 33 è disponibile sfuso e/o in comode cartucce che si inseriscono nel loro specifico ingrassatore (che è a corredo della confezione da 36 pezzi) per permettere l'applicazione del grasso a macchinari o attrezzature anche in luoghi privi di aria compressa o energia elettrica.

AVVERTENZE

Se il cuscinetto lavora a temperature prossime ai 180-200°C in continuo (8-12 ore al giorno), si consiglia assolutamente un ingrassamento ripetuto durante l'arco della settimana, onde evitare perdite di efficienza dell'organo o addirittura grippaggi.
Per avere una lubrificazione ottimale si consiglia di seguire gli intervalli indicati in funzione della temperatura di esercizio:

180° C - 200° C	**ogni 2-3 giorni**
160° C - 180° C	**ogni settimana**
110° C - 160° C	**ogni due settimane**
80° C - 110° C	**ogni mese**
20° C - 80° C	**ogni due mesi**

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	grasso pomatoso
Colore:	ambrato
Punto di gocciolamento:	infusibile
Consistenza:	NGLI 2

Revisione: *n° 05 del 16/09/2015*

ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.