AUTO HD 72

DETERGENTE BRILLANTANTE SINTETICO PER LA CURA DELL'AUTO

CARATTERISTICHE

HD 72 AUTO è un detergente sintetico per il lavaggio di carrozzerie d'automobili e autocarri, ad azione sgrassante e brillantante.
HD 72 AUTO si presenta come un liquido concentrato, limpido, che può essere impiegato diluito in acqua a concentrazioni estremamente basse.
HD 72 AUTO può essere applicato, dopo essere stato diluito, su tutte le superfici di un veicolo in quanto non essendo presenti tra i suoi componenti qualsiasi tipo di solvente, di acido o di abrasivo, può essere usato con la massima sicurezza e tranquillità.

L'applicazione di **HD 72 AUTO** può essere effettuata tramite il classico "maialino", attraverso il distributore automatico degli impianti di lavaggio oppure dosato attraverso la lancia che viene solitamente usata prima dell'ingresso dell'auto nel tunnel di lavaggio.
Si tenga presente che **HD 72 AUTO** se utilizzato con lancia schiumogena è in grado di trasformarsi in prodotto schiumogeno, generando una schiuma densa e consistente che migliora l'azione detergente, mantenendo invariata la sua ottima risciacquabilità.
Lo sporco viene così degradato, si emulsiona nella schiuma che verrà poi risciacquata con sistemi tradizionali e/o a pressione.
I tensioattivi ad ampio spettro presenti nell'**HD 72 AUTO**, facilitano l'eliminazione di ogni traccia o incrostazione di sporco ostinato, polvere, di strati di smog, di unto, moscerini ecc. e, pur non essendo una cera, lascia le superfici assolutamente lisce, brillanti, splendenti, prive di aloni ed ostacola il successivo riformarsi di macchie provocate dall'acqua, dalle impronte, dallo sporco.

I vantaggi di **HD 72 AUTO** principali sono:

- Ottima schiumosità e facilità di risciacquo;
- Rimuove facilmente lo sporco più persistente come moscerini e residui ferrosi dei cerchi;
- Non aggredisce le parti trattate;
- Ottima compatibilità con qualsiasi tipo di cera autoasciugante.

MODALITA' D'USO

- ***Applicazione Manuale***

  Diluire **HD 72 AUTO** in ragione del 2,5–5% (da 250 a 500 grammi ogni 10 litri di acqua). Distribuire uniformemente la soluzione ottenuta tramite lancia o tramite il "maialino" o SERBATOIO A PRESSIONE (disponibile tra le nostre attrezzature) e lavare accuratamente frizionando leggermente la superficie utilizzando una spugna od un guanto per lavaggio, risciacquare con acqua ed asciugare con pelle di daino o simile.

- ***Applicazione Automatica***

  Posizionare la tanica di **HD 72 AUTO** nella posizione in cui è presente nell'impianto di lavaggio, l'aspirazione del prodotto, verificare che la percentuale di diluizione non superi il 5%. Dopo il passaggio nel tunnel rifinire l'asciugatura con pelle di daino o simile.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	liquido denso
Colore:	paglierino/ambrato
pH (sol.1%):	7,0–8,0

Revisione: *n° 03 del 01/12/2017*

ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.