



ANTICAL EXTRA F

DISINCROSTANTE LIQUIDO DEL CALCARE

CARATTERISTICHE

Il prodotto **ANTICAL EXTRA F** è un disincrostante di sicurezza da utilizzare per eliminare rapidamente le incrostazioni di calcare, che si formano a causa dei sali presenti nell'acqua.



- **PRATICO** - L' **ANTICAL EXTRA F** non contiene acido muriatico ed è quindi impiegabile con estrema facilità. Pur essendo un prodotto concentrato non presenta odori o vapori fastidiosi per chi lo utilizza.
- **ECONOMICO E STABILE NEL TEMPO** - Il prodotto essendo molto concentrato si dimostra efficace già a basse concentrazioni, si conserva integro e stabile per molto tempo.
- **SICURO PER LE SUPERFICI** - La mancanza nella sua formulazione di acidi forti e la presenza di inibitori di corrosione particolarmente efficaci, rendono il prodotto estremamente sicuro e praticamente a PROVA DI ERRORE! L' **ANTICAL EXTRA F** infatti, non produrrà alcuna azione corrosiva rilevabile nei riguardi dei particolari metallici e delle parti in gomma o materiale plastico, o sulla porcellana comunemente utilizzati nel settore idraulico.

IMPIEGHI

1. Aziende del settore enologico per la disincrostazione di superfici ed attrezzature;
2. Bar, ristorazioni, hotel, case di cura, ospedali, scuole ecc. per disincrostare lavastoviglie, attrezzature in inox e rimuovere il calcare da vetreria, posateria in genere;
3. Aziende che producono o che fanno assistenza per la manutenzione dei circuiti delle macchine per caffè.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

| | |
|-----------------|------------------|
| Stato fisico: | liquido limpido |
| Colore: | Incolore |
| Densità a 20°C: | 1,20 +/-0,1 kg/l |
| pH sol. 1%: | 1,5 +/- 0,5 |

Eventuali variazioni di colore non alterano assolutamente la qualità del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparare una soluzione al 3÷5% per incrostazioni leggere mentre al 5÷10% per incrostazioni pesanti. Per la disincrostazione di macchine da caffè si consiglia una concentrazione dell'1-2%; per la pulizia di utensili in alluminio 3-4%; per la pulizia di vetreria e plastica 3%. Applicare a spruzzo, con spugna o per immersione. Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario alla rimozione del deposito, quindi risciacquare con acqua potabile. Per la disincrostazione di lavastoviglie seguire le indicazioni dei tecnici ACCA.

NOTE

Il prodotto è idoneo per l'inserimento nei protocolli di pulizia dei punti critici del piano HACCP.

Revisione: n° 00 del 11/09/2020