



CUT LUBE PLUS

**FLUIDO SINTETICO INTERO PER OPERAZIONI GRAVOSE DI TAGLIO E RETTIFICA
INGRANAGGI**

CARATTERISTICHE

CUT LUBE PLUS è un prodotto a base di esteri sintetici ad elevato potere di taglio additivato con speciali "FRICTION MODIFIER", agenti antiossidanti e antinebbia.

Il prodotto è esente da cloro, oli minerali, PCB/PCT e da componenti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni.

APPLICAZIONI

CUT LUBE PLUS è specifico per operazioni gravose di dentatura a creatore e coltello, strozzatura, rettifica di forma, foratura profonda, maschiatura su materiali ferrosi variamente legati.

Il prodotto trova valida applicazione in sistemi singoli o centralizzati.

Non è indicato per leghe leggere e leghe gialle.

In particolare è in grado di assicurare:

- ✓ volatilità estremamente ridotta;
- ✓ permanenti caratteristiche antinebbia dovute all'impiego di additivi notevolmente stabili agli sforzi di taglio;
- ✓ marcata detergenza e facile decantazione del polverino;
- ✓ ottima protezione antiruggine dei particolari lavorati e della componentistica della macchina;
- ✓ assenza di odori;
- ✓ assenza di cloro composti.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

Aspetto:	liquido limpido aranciato
Densità a 15°C:	0,909
Viscosità a 40°C:	22 cSt

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Revisione: n° 00 del 07/10/2021