

CARATTERISTICHE

ALUSOL HD 12 è un prodotto specifico per la pulizia a fondo dell'alluminio sul quale elimina rapidamente le ossidazioni, incrostazioni, smog e sporco pesante.

ALUSOL HD 12 agisce chimicamente, senza cioè che si renda necessario l'uso di abrasivi o l'impiego di mezzi meccanici, ed è in grado, nel giro di pochi minuti, di asportare completamente ossidazioni, incrostazioni, fango, grassi, smog e sporcizia varia.

ALUSOL HD 12 non graffia l'alluminio, non lascia striature o aloni e rende la superficie perfettamente omogenea, lucida e satinata.

APPLICAZIONI

- **Lavorazione dell'alluminio, ristrutturazioni**
in questi settori, quando si rende necessario l'uso di un prodotto come **ALUSOL HD 12**, si risolvono brillantemente i problemi di ogni natura come disincrostazione, pulizia a fondo, mordenzatura.
- **Autocarri, carrozzerie, containers**
l'unto e lo smog che si depositano sulle carrozzerie sono difficili da togliere ed inoltre aggrediscono le superfici in alluminio; l'uso di **ALUSOL HD 12** risolve brillantemente il problema.
- **Locali pubblici, negozi, vetrine, strutture pubblicitarie**
ALUSOL HD 12 può essere usato nei settori indicati per disincrostare e sgrassare banconi, profili, ripiani e strutture che si presentano opacizzate e sporche.

MODALITA' D'USO

Si consiglia di impiegare **ALUSOL HD 12** in concentrazione del 5-10% utilizzando preferibilmente contenitori in plastica.

Possono essere utilizzati anche recipienti in metallo purché si abbia l'avvertenza di procedere ad un accurato risciacquo subito dopo l'uso (la stessa avvertenza sarà seguita anche ogni qualvolta la soluzione vada a contatto con materiali diversi dall'alluminio).

La soluzione sarà quindi applicata, con spugne o spazzole, sulle superfici da disincrostare, cercando di procedere il più uniformemente possibile e, per le superfici verticali, procedendo dal basso verso l'alto per evitare la formazione di aloni.

Si consiglia di ripassare con la stessa spazzola sulla superficie in modo da stendere il più uniformemente possibile il prodotto.

Dopo qualche minuto procedere ad un accurato ed abbondante risciacquo con acqua pulita. Solo nei casi più difficili potrà essere necessario ripetere l'applicazione una seconda volta.

ALUSOL HD 12 può essere naturalmente impiegato anche a *spruzzo* (sempre dal basso verso l'alto) o ad *immersione*, tenendo ben presente che una volta ottenuto il grado di disincrostazione voluta è necessario procedere ad un buon risciacquo.

AVVERTENZE

ALUSOL HD 12 va utilizzato con la cura richiesta da un prodotto chimico concentrato per uso industriale a carattere acido.

Si consiglia di non usare il prodotto su alluminio anodizzato e di non lasciarlo a contatto con vetri.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto fisico:	liquido
Colore:	rosso
Odore:	inodore
pH soluzione 1%	2
Solubilità in acqua:	totale
Densità a 20° C:	1,23 kg/l



Revisione:

n° 2 del 24/03/2017