



ALIMOULD HD 15 AEROSOL

PROTETTIVO A VELO SOTTILE PER STAMPI CERTIFICATO NSF H1

APPLICAZIONI

ALIMOULD HD 15 AEROSOL è un protettivo anticorrosivo da utilizzare nell'industria meccanica, farmaceutica ed alimentare e che presenta caratteristiche di notevole interesse. I vantaggi principali sono:

- Tempi di asciugatura molto brevi e assenza di colature;
- Possibilità di proteggere i supporti indirizzando lo spruzzo anche nelle zone meno accessibili, causa principale dell'insorgere di fenomeni corrosivi;
- Realizza un film secco molto sottile e facilmente rimovibile;
- Realizza un film con eccezionali caratteristiche dewatering per la presenza di additivi particolari.
- Non necessita di essere rimosso quando lo stampo rientra in produzione, in quanto bastano 4/5 stampate perché il prodotto si dissolva completamente. Ciò è fondamentale per avere meno scarti in produzione.

Contrariamente alle vernici antiruggine ed ai classici protettivi che necessitano di essere rimossi chimicamente prima dell'utilizzo del materiale su cui sono applicati, ALIMOULD HD 15 AEROSOL ha infatti la caratteristica unica di realizzare un film quasi invisibile che, in fase di montaggio ed avviamento dello stampo, viene rimosso dalle prime stampate senza interventi chimici o azioni meccaniche degli operatori.

ALIMOULD HD 15 AEROSOL è in grado di proteggere per lunghi periodi stampi ed inoltre macchinari, attrezzature o parti metalliche che hanno la necessità di essere stoccate in magazzino.

MODALITA' D'USO

Per l'ottenimento del miglior risultato nella protezione degli stampi si consiglia l'utilizzo del nostro **prodotto HD 240 MOULD CLEANER AEROSOL** per sgrassare ed eliminare eventuali tracce di umidità, grasso o residui dei gas di scarico dei materiali.

Agitare vigorosamente la bombola di **ALIMOULD HD 15 AEROSOL** per qualche minuto e spruzzare sulla superficie da una distanza di 15-20 cm. Per una protezione più duratura ripetere l'operazione più volte. Al termine dell'operazione capovolgere la bomboletta e premere sull'erogatore per due/tre volte in modo da pulire l'ugello.



AVVERTENZE

Il prodotto anche se in confezione spray teme il gelo: è consigliabile durante la stagione più fredda conservare il **ALIMOULD HD 15 AEROSOL** in ambienti più caldi ed agitare per più tempo la bombola in modo da omogeneizzare l'intero contenuto.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo: | protettivo ceroso |
| Colore: | semitrasparente/bianco |
| Aspetto: | aerosol da 500 mL |
| Tempo di essiccazione film: | entro pochi minuti |

PRODOTTO CERTIFICATO NSF H1 COME LUBRIFICANTE PER IL CONTATTO ACCIDENTALE CON ALIMENTI: N° REG 161704.

Revisione:

n° 00 del 03/03/2021