



DETERFORT HD 57

DETERGENTE PER SPORCHI PESANTI

CARATTERISTICHE

DETERFORT HD 57 è un detergente di uso generale, diluibile in acqua, appositamente formulato per eliminare gli sporchi pesanti e difficilmente aggredibili. I componenti attivi presenti nel **DETERFORT HD 57** agiscono attivamente su grassi, oli, sporchi pesanti rimuovendoli in modo accurato e completo.

DETERFORT HD 57 è stato preparato utilizzando principi attivi di ultima generazione che, pur mantenendo una forte azione detergente, rispettano i criteri di sicurezza per l'operatore; inoltre l'assenza di solventi e di componenti aggressivi permette di utilizzare il prodotto senza particolari protezioni agevolando così non poco l'addetto all'uso.

Le particolari sostanze attive che **DETERFORT HD 57** contiene, emulsionano i grassi e smuovono lo sporco, anche quello più incrostato senza assolutamente interagire nei riguardi dei metalli ferrosi, dei materiali sintetici e delle vernici attualmente impiegate.

DETERFORT HD 57 è da impiegare nei processi di detergenza sia urbana che industriale, ed è particolarmente consigliato nelle seguenti applicazioni:

- Impianti industriali di vario tipo costruiti sia in metallo che in plastica o comunque verniciati;
- Industria meccanica per tutti gli sporchi di origine minerale molto gravosi;
- Magazzini, depositi o altre strutture varie per quanto riguarda, oltre i pavimenti, le pareti, le scaffalature, i vari contenitori, i serbatoi, ecc.;
- Pavimenti e qualsiasi altra superficie lavabile realizzata con i più diversi materiali, quali cemento, piastrelle, marmi, ceramiche, linoleum, gres, ecc.;
- Mezzi di trasporto in genere per quanto riguarda teloni, carrozzerie, cassoni, ecc.;
- Settore oleario: per la pulizia di pavimentazioni, attrezzature, separatori e macchinari inerenti la lavorazione.

Potendo riassumere le caratteristiche principali di **DETERFORT HD 57** si può dire che migliora la:

- **PRATICITA' D'USO**
- **VELOCITA' ED EFFICACIA**
- **ECONOMICITA'**

MODALITA' D'USO

DETERFORT HD 57 si utilizza dal 3 al 10% (da 300 a 1000 ml max ogni 10 litri di acqua) e la soluzione ottenuta va spruzzata uniformemente sulle parti da pulire. Dopo aver lasciato agire **DETERFORT HD 57** per 5-10 minuti sciacquare abbondantemente con acqua pulita, meglio se a pressione. In presenza di sporco particolarmente pesante utilizzare le concentrazioni più alte.

DETERFORT HD 57, viste le sue caratteristiche di sicurezza, alle concentrazioni consigliate, si può tranquillamente applicare anche con sistemi manuali, spugne e spazzole.

Nel caso di applicazioni a spruzzo, **DETERFORT HD 57**, va applicato, vaporizzandolo con l'apposito nostro spruzzatore o nel caso di grandi superfici con il SERBATOIO A PRESSIONE, oppure con una pistola ad aria compressa a bassa pressione; per la pulizia di pezzi di piccole dimensioni è possibile utilizzarlo con l'ausilio della VASCA DI LAVAGGIO (vedi attrezzature).

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE:

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	giallo
Densità a 20°C:	1,08 g/ml
pH (soluz. 1%):	10
Miscibilità con acqua:	completa



Revisione:

n° 2 del 24/07/2012