



ECOSTRONG HD 111 IG

DETERGENTE INDUSTRIALE IGIENIZZANTE AD AZIONE FORTE

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

ECOSTRONG HD 111 IG è un detergente igienizzante industriale polivalente formulato con additivi di ultima generazione per combinare una duplice azione:

- Eliminare lo sporco particolarmente tenace e resistente ai normali detergenti rispettando le sempre più severe Normative in materia di biodegradabilità e bioaccumulabilità dei componenti presenti nel prodotto.
- Igienizzare le superfici trattate mediante la presenza di tensioattivi cationici quaternizzati.

ECOSTRONG HD 111 IG è stato formulato con tensioattivi altamente biodegradabili a cui si aggiunge la totale assenza di fosfati (bioaccumulabili nel sottosuolo) e l'assenza di elementi sequestranti dannosi per l'ecosistema (acido nitrilotriacetico o etilendiamminotetracetico) in ottemperanza all'Articolo 3 del Regolamento CE 648/2004.

ECOSTRONG HD 111 IG è un detergente che sgrassa e pulisce a fondo e igienizza ogni genere di superficie dura sporca di unto, grasso, smog, fuliggine come ad esempio:

- Pavimentazioni industriali in cemento, Klinker o resina;
- Strutture metalliche, pezzi ferrosi, attrezzature e macchine da ricondizionare, attrezzature metalliche in ferro zincato e in acciaio inox;
- I teloni e gli chassis degli autocarri ed ogni altra superficie lavabile degli automezzi da trasporto ed agricoli, tensostrutture ecc.
- Mattonelle verticali o muri in resina;
- Celle frigorifere per la conservazione delle carni e celle frigorifero montate sui mezzi di trasporto delle carni;

ECOSTRONG HD 111 IG si usa anche come detergente universale per rimuovere vernici fresche, pulire magazzini, capannoni, impianti industriali, refrigeratori d'aria, impianti di ventilazione e condutture per il ricambio dell'aria da sporchi particolarmente pesanti e tenaci sedimentati nel tempo.

ECOSTRONG HD 111 IG può essere inserito come sgrassante nei protocolli di detergenza e igienizzazione dei piani HACCP delle seguenti attività: macelli, pescherie, salumifici, prosciuttifici, industrie dolciarie, pastifici, caseifici, ecc.

ECOSTRONG HD 111 IG ha una serie di vantaggi:

PRATICO NELL'USO

È miscibile in acqua in ogni rapporto, permette quindi un campo di diluizione estremamente ampio ed adattabile ai più svariati tipi di sporco;

VELOCE ED ECONOMICO

Applicato sulle superfici rimuove velocemente lo sporco, senza costosi interventi manuali e con un semplice risciacquo riporta le superfici come nuove;

SICURO PER LE SUPERFICI

Grazie ai suoi componenti attivi il prodotto rimuove lo sporco in profondità senza danneggiare i materiali trattati (plastiche, marmi, cemento, materiali ferrosi, ecc.);

PROTEGGE TEMPORANEAMENTE LE SUPERFICI

Lascia i metalli ferrosi temporaneamente protetti dalla formazione di ruggine grazie ad appositi inibitori contenuti nel prodotto stesso.

MODALITA' D'USO

ECOSTRONG HD 111 IG si usa diluito in acqua dal 3 al 10 % (da 300 a 1000 grammi ogni 10 litri di acqua). Usato nella concentrazione più idonea al tipo di sporco presente, il prodotto si applica a spruzzo distribuendolo con l'apposito SERBATOIO A PRESSIONE, POMPA MANUALE o con una pistola ad aria compressa a bassa pressione; per la pulizia di pezzi di piccole dimensioni è possibile utilizzare la VASCA DI LAVAGGIO (vedi attrezzature). Attendere per qualche secondo che il prodotto espliciti appieno la sua attività emulsionante e disperdente verso i grassi e lo sporco; quindi sciacquare abbondantemente con getto d'acqua a pressione.

AVVERTENZE: Fare attenzione al contatto con alluminio e leghe leggere. Verificarne previamente la compatibilità e studiarne i tempi di contatto.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	liquido limpido giallo
Odore:	inodore
Densità a 20° C:	1,11 g/ml
pH (soluz. 1%):	12,0 ± 0,5
Miscibilità con acqua:	completa



Revisione:

n° 03 del 30/05/2017