



ECOSTRONG HD 111 READY

DETERGENTE INDUSTRIALE AD AZIONE FORTE PRONTO USO

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

ECOSTRONG HD 111 READY è un detergente industriale polivalente formulato con additivi di ultima generazione per combinare una duplice azione:

1. Eliminare lo sporco particolarmente tenace e resistente ai normali detergenti;
2. Rispettare le sempre più severe Normative in materia di biodegradabilità e bioaccumulabilità dei componenti presenti nel prodotto.

ECOSTRONG HD 111 READY infatti, è stato formulato con tensioattivi altamente biodegradabili (oltre il 90%) a cui si aggiunge la totale assenza di fosfati (bioaccumulabili nel sottosuolo) e l'assenza di elementi sequestranti dannosi per l'ecosistema (acido nitrilotriacetico o etilendiamminotetracetico) in ottemperanza all'Articolo 3 del Regolamento CE 648/2004.

ECOSTRONG HD 111 READY è un detergente che sgrassa e pulisce a fondo ogni genere di superficie dura sporca di unto, grasso, smog, fuliggine come ad esempio:

- Pavimentazioni industriali in cemento, Klinker o resina;
- Strutture metalliche, pezzi ferrosi, attrezzature e macchine da ricondizionare, attrezzature metalliche in ferro zincato e in acciaio inox;
- I teloni e gli chassis degli autocarri ed ogni altra superficie lavabile degli automezzi da trasporto ed agricoli, tensostrutture ecc.
- Mattonelle verticali o muri in resina;
- Celle frigorifere per la conservazione delle carni e celle frigorifero montate sui mezzi di trasporto delle carni;

ECOSTRONG HD 111 READY si usa anche come detergente universale per rimuovere vernici fresche, pulire magazzini, capannoni, impianti industriali, refrigeratori d'aria, impianti di ventilazione e condutture per il ricambio dell'aria da sporchi particolarmente pesanti e tenaci sedimentati nel tempo. **ECOSTRONG HD 111 READY** ha una serie di vantaggi:

PRONTO ALL'USO

Il prodotto non necessita di diluizioni: quindi è di facile utilizzo;

VELOCE ED ECONOMICO

applicato sulle superfici rimuove velocemente lo sporco, senza costosi interventi manuali e con un semplice risciacquo riporta le superfici come nuove;

SICURO PER LE SUPERFICI

grazie ai suoi componenti attivi il prodotto rimuove lo sporco in profondità senza danneggiare i materiali trattati (plastiche, marmi, cemento, materiali ferrosi, ecc.);

PROTEGGE TEMPORANEAMENTE LE SUPERFICI

ECOSTRONG HD 111 READY lascia i metalli ferrosi temporaneamente protetti dalla formazione di ruggine grazie ad appositi inibitori contenuti nel prodotto stesso.

SICURO PER GLI OPERATORI

Il prodotto non presenta simbologia di pericolo in quanto pronto all'uso.

MODALITA' D'USO

ECOSTRONG HD 111 READY si usa tal quale: il prodotto si applica a spruzzo distribuendolo con l'apposito SERBATOIO A PRESSIONE, POMPA MANUALE o con una pistola ad aria compressa a bassa pressione. Attendere per qualche secondo che il prodotto espliciti appieno la sua attività emulsionante e disperdente verso i grassi e lo sporco: quindi sciacquare abbondantemente con getto d'acqua a pressione.

AVVERTENZE: Fare attenzione al contatto con alluminio e leghe leggere. Verificarne previamente la compatibilità e studiarne i tempi di contatto.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	liquido limpido giallo
Odore:	inodore
Densità a 20° C:	1,05 +/- 0,05 g/ml
pH (soluz. 1%):	11,5 ± 1,0
Miscibilità con acqua:	completa



Revisione:

n° 01 del 22/01/2021