



# ECOSTRONG HD 111

DETERGENTE INDUSTRIALE AD AZIONE FORTE

## CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

**ECOSTRONG HD 111** è un detergente industriale polivalente formulato con additivi di ultima generazione per combinare una duplice azione:

1. Eliminare lo sporco particolarmente tenace e resistente ai normali detergenti;
2. Rispettare le sempre più severe Normative in materia di biodegradabilità e bioaccumulabilità dei componenti presenti nel prodotto.

**ECOSTRONG HD 111** infatti, è stato formulato con tensioattivi altamente biodegradabili (oltre il 90%) a cui si aggiunge la totale assenza di fosfati (bioaccumulabili nel sottosuolo) e l'assenza di elementi sequestranti dannosi per l'ecosistema (acido nitrilotriacetico o etilendiamminotetracetico) in ottemperanza all'Articolo 3 del Regolamento CE 648/2004.

**ECOSTRONG HD 111** è un detergente che sgrassa e pulisce a fondo ogni genere di superficie dura sporca di unto, grasso, smog, fuliggine come ad esempio:

- Pavimentazioni industriali in cemento, Klinker o resina;
- Strutture metalliche, pezzi ferrosi, attrezzature e macchine da ricondizionare, attrezzature metalliche in ferro zincato e in acciaio inox;
- I teloni e gli chassis degli autocarri ed ogni altra superficie lavabile degli automezzi da trasporto ed agricoli, tensostrutture ecc.
- Mattonelle verticali o muri in resina;
- Celle frigorifere per la conservazione delle carni e celle frigorifero montate sui mezzi di trasporto delle carni;

**ECOSTRONG HD 111** si usa anche come detergente universale per rimuovere vernici fresche, pulire magazzini, capannoni, impianti industriali, refrigeratori d'aria, impianti di ventilazione e condutture per il ricambio dell'aria da sporchi particolarmente pesanti e tenaci sedimentati nel tempo. **ECOSTRONG HD 111** ha una serie di vantaggi:

### PRATICO NELL'USO

è miscibile in acqua in ogni rapporto, permette quindi un campo di diluizione estremamente ampio ed adattabile ai più svariati tipi di sporco;

### VELOCE ED ECONOMICO

applicato sulle superfici rimuove velocemente lo sporco, senza costosi interventi manuali e con un semplice risciacquo riporta le superfici come nuove;

### SICURO PER LE SUPERFICI

grazie ai suoi componenti attivi il prodotto rimuove lo sporco in profondità senza danneggiare i materiali trattati (plastiche, marmi, cemento, materiali ferrosi, ecc.);

### PROTEGGE TEMPORANEAMENTE LE SUPERFICI

**ECOSTRONG HD 111** lascia i metalli ferrosi temporaneamente protetti dalla formazione di ruggine grazie ad appositi inibitori contenuti nel prodotto stesso.

## MODALITA' D'USO

**ECOSTRONG HD 111** si usa diluito in acqua dal 3 al 10% (da 300 a 1000 grammi ogni 10 litri di acqua). Usato nella concentrazione più idonea al tipo di sporco presente, il prodotto si applica a spruzzo distribuendolo con l'apposito SERBATOIO A PRESSIONE, POMPA MANUALE o con una pistola ad aria compressa a bassa pressione; per la pulizia di pezzi di piccole dimensioni è possibile utilizzare la VASCA DI LAVAGGIO (vedi attrezzature). Attendere per qualche secondo che il prodotto esplichi appieno la sua attività emulsionante e disperdente verso i grassi e lo sporco; quindi sciacquare abbondantemente con getto d'acqua a pressione.

**AVVERTENZE:** Fare attenzione al contatto con alluminio e leghe leggere. Verificarne previamente la compatibilità e studiarne i tempi di contatto.

## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto:	liquido limpido giallo
Odore:	inodore
Densità a 20° C:	1,11 g/ml
pH (soluz. 1%):	12,0 ± 0,5
Miscibilità con acqua:	completa



Revisione:

n°02 del 24/10/2012