



# LUBRO SYNT TO LP

FLUIDO DA TAGLIO INTERO ESENTE DA OLIO MINERALE

## CARATTERISTICHE

**LUBRO SYNT TO** è un prodotto a base di esteri sintetici, additivi antiusura e additivi EP particolarmente selezionati ed inattivi nei confronti del rame. Il formulato è totalmente esente da olio minerale e da cloro-composti.

## APPLICAZIONI

**LUBRO SYNT TO** è raccomandato per operazioni di rettifica dal pieno di frese e di creatori in acciaio super rapido e metallo duro con CBN, operazioni di affilatura, di rettifica di ingranaggi, di rettifica filetti, di rettifica di forma in genere. Trova inoltre valida applicazione in operazioni anche gravose di foratura profonda, tornitura, fresatura, maschiatura su materiali in acciaio variamente legati, leghe leggere e leghe gialle.

In particolare è in grado di assicurare:

- ✓ volatilità estremamente ridotta;
- ✓ permanenti caratteristiche antinebbia dovute all'impiego di additivi notevolmente stabili agli sforzi del taglio;
- ✓ valida protezione antiruggine;
- ✓ elevate proprietà di resistenza al fuoco.

## PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

Aspetto:	liquido limpido aranciato
Densità a 15°C:	0,879
Viscosità a 40°C:	10,3 cSt

## AVVERTENZE

Conservare il prodotto in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Revisione: n° 00 del 07/10/2021