



WASH CAR

DETERGENTE BRILLANTANTE SINTETICO PER LA CURA DELL'AUTO

CARATTERISTICHE

WASH CAR è un detergente sintetico per il lavaggio di carrozzerie d'automobili e autocarri, ad azione sgrassante e brillantante.

WASH CAR si presenta come un liquido concentrato, limpido, che può essere impiegato diluito in acqua a concentrazioni estremamente basse.

WASH CAR può essere applicato, dopo essere stato diluito, su tutte le superfici di un veicolo in quanto non essendo presenti tra i suoi componenti qualsiasi tipo di solvente, di acido o di abrasivo, può essere usato con la massima sicurezza e tranquillità.

L'applicazione di **WASH CAR** può essere effettuata tramite il classico "maialino", attraverso il distributore automatico degli impianti di lavaggio oppure dosato attraverso la lancia che viene solitamente usata prima dell'ingresso dell'auto nel tunnel di lavaggio.

Si tenga presente che **WASH CAR** se utilizzato con lancia schiumogena è in grado di trasformarsi in prodotto schiumogeno, generando una schiuma densa e consistente che migliora l'azione detergente, mantenendo invariata la sua ottima risciacquabilità.

Lo sporco viene così degradato, si emulsiona nella schiuma che verrà poi risciacquata con sistemi tradizionali e/o a pressione.

I tensioattivi ad ampio spettro presenti nel **WASH CAR**, facilitano l'eliminazione di ogni traccia o incrostazione di sporco ostinato, polvere, di strati di smog, di unto, moscerini ecc. e, pur non essendo una cera, lascia le superfici assolutamente lisce, brillanti, splendidi, prive di aloni ed ostacola il successivo riformarsi di macchie provocate dall'acqua, dalle impronte, dallo sporco.

I vantaggi di **WASH CAR** principali sono:

- Ottima schiumosità e facilità di risciacquo;
- Rimuove facilmente lo sporco più persistente come moscerini e residui ferrosi dei cerchi;
- Non aggredisce le parti trattate;
- Ottima compatibilità con qualsiasi tipo di cera autoasciugante.



MODALITA' D'USO

WASH CAR è indicato per lavaggi automatici con le seguenti modalità:

➤ **Applicazione Automatica**

Posizionare la tanica di **WASH CAR** nella posizione in cui è presente nell'impianto di lavaggio, l'aspirazione del prodotto, verificare che la percentuale di diluizione non superi **1,5-2%**. Dopo il passaggio nel tunnel rifinire l'asciugatura con pelle di daino o simile.

Si ricordi che un utilizzo del prodotto a concentrazioni superiori a quelle raccomandate può creare opacizzazioni sulle vernici.



CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Tipo:	detergente sintetico
Colore:	incoloro/paglierino
Odore:	inodore
pH (sol.1%):	11,5

Revisione:

n° 02 del 17/09/2012